

Приложение № 3
к постановлению администрации
Лев –Толстовского муниципального
района от 2012 г. №

АНКЕТА №

обследования учреждения (организации) по их доступности для
маломобильных групп населения (МГН)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аулова
В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского района Липецкой области
полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 399884, Россия, Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Первомайское, ул. Центральная, д. 12
aulovsh@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное бюджетное учреждение

Вид деятельности* образование

Форма собственности объекта муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

Размещение объекта отдельно стоящее здание 2 этажа, год постройки 1974, кирпичное, перекрытия железобетонные
отдельно стоящее здание _____этажей (встроенное; пристроенное; _____этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) _____
материал несущих конструкций

Объем предоставляемых услуг проектная наполняемость 200 человек, обучается 38 человек
количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. *

*Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	150	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	300x250	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	наличие	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	наличие	
	Навес	К, О, С	наличие	наличие	
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие		
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	наличие	
	Пандус наружный			нет	создание
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • внизу • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		

	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	300x300	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	(Р) 90 25	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		
	Лестница №1 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	создание

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	нет	создание
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			нет	установка
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	Знак доступности	К, С	наличие		установка
	Пандус внутренний к лестнице №			нет	
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	И/Т - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №				

	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80	замена
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	установка
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	нет	реконструкция
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	нет	Замена, реконструкция,
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	
	Малобааритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	нет	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см		
	Знак доступности учреждения			нет	установка
	Автостоянка посетителей			нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м		
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	0	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	180 Нет Нет Нет	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие		
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	нет	

	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см		
--	---	--------	--------------------------------	--	--

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

5. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на входной группе – строительство наружного пандуса, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз
на путях передвижения - Лестница №1 (в зоне оказания услуги), установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и
внизу, поручни с двух сторон, лифт пассажирский к зоне оказания услуги.**

в зоне оказания услуги - _____

в санитарных помещениях – реконструкция кабин, дверных проемов, раковин

на территории объекта - _____

Руководитель рабочей группы
по обследованию объекта

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 201__ г.

Руководитель объекта директор школы

(должность)

(подпись)

Белевич В.В.

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
по доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений

Наименование элементов здания и территории (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Номер пункта и тип нормативного документа	Установленный норматив доступности	Категории инвалидов, для которых необходимо соблюдение норматива
1	2	3	4
1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ			
<u>1.1. Входная группа</u>			
Крыльцо (входная площадка)			
Габариты площадки • ширина • глубина	Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101	не менее 2,2 м 2,2 м	колясочники
Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)	п.3.32СНиП35-01	наличие	колясочники, опорники, слепые
Нескользящее покрытие	п. 3.14 СНиП 35-01	наличие	для всех категорий
Навес для защиты крыльца, входной площадки от	п. 3.14 СНиП 35-01	наличие	для всех категорий
Лестничный марш к входной площадке: • ширина марша • высота ступени • ширина проступи • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней • ровная горизонтальная поверхность • контрастная окраска верхней и нижней ступеней	п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.21 СНиП 35-01	не менее 1,35 м не более 15см не менее 30см наличие наличие наличие	опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые слепые
Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей	п. 3.21 СНиП 35-01	60 см	слепые
Поручни с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня	п.3.32 СНиП 35-01	наличие 85-95 см 30 см	опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые
Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной	п. 6.6 СП 35-101	5 см и более	опорники, слепые

Пандус к входной площадке	п.3.4СНиП35-01	при высоте площадки более 4 см от уровня земли	колясочники, опорники
Ширина марша (сплошная поверхность)	п. 3.29 СНиП 35-01	100 см и более	колясочники
Уклон марша (высота/длина или градусы)	п.3.29 п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101	отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1/12, уклон не более 5°	колясочники, опорники
Покрытие марша	п. 3.14 СНиП 35-01	не скользкое	для всех категорий
Бортик с открытой стороны марша	п. 3.31 СНиП 35-01	5 см и более	колясочники, опорники
Разворотная площадка перед пандусом	п. 3.29 СНиП 35-01	не менее 1,5х1,5 м	колясочники
Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: поворотная, прямая (глубина х ширина)	п.п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01	не менее 1,5х1,5 м 1,5х1,0 м	колясочники
Поручни пандуса двухсторонние: • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	п.3.32СНиП35-01	70 см 80-95 см 30 см	колясочники, опорники колясочники, опорники
Домофон , рельефные цифры • задержка времени действия сигнала домофона на открывание	п. 4.11 СНиП 35-01 п. 7.7 СП 35-101 По просьбе МГО ВОИ	наличие не менее 15 сек	слепые, колясочники, опорники
Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) • ширина входного проема • форма ручки двери - П-образная, дугообразная • доводчик, усилие (из паспорта) • задержка автоматического закрывания двери	п. 7.10 СП 35-101 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 3.26 СНиП 35-01	не менее 7,5 см не менее 90 см в свету наличие не более 2,5 КгС 5 сек и более	слепые, глухие для всех категорий колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники колясочники, опорники

<u>1.2. Тамбур</u>			
Внутренние размеры тамбура: <ul style="list-style-type: none"> • глубина • ширина • высота порогов 	п. 3.15 СНИП 35-01 п. 3.15 СНИП 35-01 п. 3.23 СНИП 35-01	не менее 1,8 м 2,2 м 2,5 см	колясочники
Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная	п. 3.34, 3.39 СНИП 35-01	наличие	колясочники, опорники
<u>1.3. Пути движения</u>			
Лифт <ul style="list-style-type: none"> • глубина x ширина кабины • ширина дверного проема • задержка времени автоматического закрывания дверей • звуковое оповещение о номерах этажей в кабине(или речевой информатор) • тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом 	п. 3.35 СНИП 35-01 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000	не менее 1,4 x 1,1м не менее 0,9м более 15 сек наличие	колясочники колясочники, опорники слепые слепые
Лифтовая площадка <ul style="list-style-type: none"> • габариты • световая информация о движении лифта • звуковая информация о движении лифта • номер этажа напротив лифта • тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова 	п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.37 СНИП 35-01 п. 3.37 СНИП 35-01 п. 3.37 СНИП 35-01 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000	не менее 1,5x1,5 м наличие наличие 7,5 см наличие наличие	колясочники глухие слепые слепые слепые
Внутренние лестницы Тактильный номер этажа на поручне	п. 3.33 СНИП 35-01	наличие	слепые
<u>2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА</u>			
<u>2.1. Пешеходные пути движения</u>			
Ширина путей движения			

• основных	п. 3.3 СНИП 35-01 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02	не менее 150 см	колясочники, опорники, слепые
• второстепенных	П.3.17СЗБ-103 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02	не менее 120 см	колясочники, опорники, слепые
• площадка на пересечении путей движения • покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктурных материалов	п.3.7СНИП35-01	наличие	колясочники колясочники, опорники
• при наличии швов толщина	п. 3.7 СНИП 35-01	не более 1,5 см	колясочники, опорники
Съезд с тротуара на проезжую часть			
• уклон (градус)	п. 3.3 СНИП 35-01	не более 6°	колясочники, опорники
• ширина	п. 3.3 СНИП 35-01	не менее 1м	колясочники, опорники
• высота бортового камня	п.3.4СНИП35-01	не более 4 см	колясочники
Открытая лестница на перепадах рельефа			
• глубина проступи • высота подъема ступеней • горизонтальность проступи • единообразная геометрия всех ступеней • поручни на высоте от поверхности передвижения	п. 3.9 СНИП 35-01 п. 3.9 СНИП 35-01 п. 3.9 СНИП 35-01 п. 3.9 СНИП 35-01 п. 3.14 СНИП 35-01	не менее 40 см не более 12 см наличие наличие 90 см	опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые колясочники, опорники, слепые, глухие
Пандус на перепадах рельефа			
• уклон (градус) • ширина • поручни на высоте от поверхности передвижения	п. 3.29 СНИП 35-01 п. 3.29 СНИП 35-01 п.3.32СНИП35-01	не более 6° не менее 1м 0,7 м 0,9 м	колясочники колясочники, опорники колясочники. опорники
Площадка автостоянки			
Количество мест парковки для автомашин инвалидов	п.3.12СНИП35-01	не менее 1	колясочники
Габариты места парковки	п.3.12СНИП35-01	не менее 3,5х5,0 м	колясочники
Спецзнак или спецразметка на площадке	п.3.12СНИП35-01	наличие	колясочники
Удаленность от объекта	п.3.12СНИП35-01	не более 100 м	колясочники

Приложение № 4
к постановлению администрации
Лев –Толстовского муниципального
района от 2012 г. №

ПАСПОРТ №

доступности учреждения (организации) для маломобильных категорий граждан (МКГ)

1. МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области
(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2.Ведомственная принадлежность объекта муниципальное бюджетное учреждение

3.Вид деятельности образование

4.Характеристика объекта отдельно стоящее здание 2 этажа, год постройки 1974, кирпичное, перекрытия железобетонные
отдельно стоящее здание этажей, (встроенное, пристроенное, этаж в здании), год постройки (капитального ремонта)

5.Объем предоставляемых услуг проектная наполняемость 200 человек, обучается 38 человек

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.

6.Доступность услуги для категорий МКГ:

- вариант А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий МГН

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории бульвара, сквера	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Входная группа				
Пути движения				
Зона обслуживания				
Санитарно-бытовые				
Средства информации и телекоммуникации				
Территория объекта				

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

«Нужное отметить знаком «х»

Степень доступности общественного здания	Категории МГН			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № ____ от «____» _____ 201__ г.

Руководитель объекта _____

(подпись)

Белевич В.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата составления паспорта «____» _____ 2012 г.