

Практическое задание «Шов в подгибку с закрытым срезом»

Материалы и инструменты: лоскут х/б однотонной ткани 100 x150 мм. нитки в цвет ткани, линейка, мел, игла, наперсток, ножницы, швейная машина, электроутюг.

Инструкционная карта

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Положить ткань изнаночной стороной на стол, лицевой — к себе.</p> <p>2. Отложить от верхнего среза 1 см и провести линию с помощью линейки.</p> <p>3. Отложить от меловой линии 1 см и провести линию, параллельную срезу.</p> <p>4. Завернуть срез детали на изнаночную сторону на 1 см и заметать (или заутюжить).</p> <p>5. Завернуть и заколоть ещё раз сгиб детали на 1 см. Заметать, ширина шва — 0,3 см от внутреннего сгиба.</p> <p>6. Застрочить, ширина шва — 0,1—0,2 см от внутреннего сгиба.</p> <p>7. Удалить нитки замётывания. Приутюжить шов.</p>	

Качество выполнения шва вподгибку можно проверить по следующим критериям:

№п/п	Критерии оценки	Количество баллов
1	Равномерность подгиба $\pm 1,0$ мм	
2	Дальность строчки от первого подгиба 1-2	
3	Ровность строчки $\pm 0,5$ мм	
4	Качество строчки	
5	Качество влажно-тепловой обработки	